



## PORTABLA KOMPRESSORER

Körklara när du är det.  
Vår serie från 1,6-5,3 m<sup>3</sup>/min (7-12 bar)

*Atlas Copco*

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELLNAMN	XAS 27 Hp	XAHS 37 Dd PE	XAS 37 Kd	XAS 47 Dd	XAS 47 Ddg	XAS 47 Kd	XAS 57 Dd
------------	-----------	---------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

TYP							
Normalt effektivt arbetstryck (bar(g))		6,5	12	7	7	7	7
Fri lufttillförsel	l/s	27	32	36	43	31	40
	m³/min	1,6	1,9	2,1	2,6	1,8	2,4
Ljudtrycksnivå i dB(A) 7m		72	70	72	70	70	72
Ljudnivå i dB(A)		97	98	98	98	98	98
Maximal omgivningstemperatur vid havsnivån (°C)		40	45	45	45	45	45
Lägsta starttemperatur		-10	-10	-10	-10	-10	-10
Typisk oljehalt i tryckluften (mg/m³)		8	5	5	5	5	5

MOTOR								
Tillverkare		Honda	Deutz	Kubota	Deutz	Deutz	Kubota	Deutz
Typ		GX630	D2011L02	D905	D2011L02	D2011L02	D1105	D2011L02
Kylmedel		Luftkyld	Olja	Vätska	Olja	Olja	Vätska	Olja
Antal cylindrar		2	2	3	2	2	3	2
Uteffekt vid normal axelhastighet (kW)		14,1	21,6	18,5	21,6	23,3	19,4	23,3

KAPACITETER								
Oljeträgets volym: - Inledande fyllning (l)		1,7	8	5,1	8	8	5,1	8
Kapacitet för kompressorns oljesystem (l)		3,5	8	5,5	8	8	5,5	8
Standardbränsletankarnas volym (l)		20	40	31,7	40	40	31,7	40

MODELLNAMN	XAS 67 Dd	XATS 67 Dd	XAS 67 Ddg	XAS 67 Kd	XAS 77 Dd	XAS 87 Kd	XAS 97 Dd	XAS 97 Ddg
------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TYP								
Normalt effektivt arbetstryck (bar(g))		7	10,3	7	7	7	7	7
Fri lufttillförsel	l/s	62	58	58	60	72	80	89
	m³/min	3,7	3,5	3,5	3,6	4,3	4,8	5,3
Ljudtrycksnivå i dB(A)		70	72	70	73	70	73	72
Ljudnivå i dB(A)		98	98	98	98	98	98	98
Maximal omgivningstemperatur vid havsnivån (°C)		45	45	45	45	45	45	45
Lägsta starttemperatur		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Typisk oljehalt i tryckluften (mg/m³)		5	5	5	5	5	5	5

MOTOR									
Tillverkare		Deutz	Deutz	Deutz	Kubota	Deutz	Kubota	Deutz	Deutz
Typ		D2011L03	D2011L03	D2011L03	V1505	D2011L03	V1505T	D2011L03	D2011L03
Kylmedel		Olja	Olja	Olja	Vätska	Olja	Vätska	Olja	Olja
Antal cylindrar		3	3	3	4	3	4	3	3
Uteffekt vid normal axelhastighet (kW)		32,5	36	36	26,5	31,5	33	36	36

KAPACITETER									
Oljeträgets volym: - Inledande fyllning (l)		8,5	8,5	8,5	5	8,5	5	8,5	6
Kapacitet för kompressorns oljesystem (l)		8	8	8	9	8	9	8	8
Standardbränsletankarnas volym (l)		80	80	80	40	80	40	80	80

\* Alla modeller finns även med metallkäpa (gäller ej XAS 37-87 Kd-modellerna)





## MÅTT

	XAS 27 Hp			XAS 37-47 Kd				XA(H)S 37-47-57 Dd / XAS 47 Ddg			
	BOGSEBAR	VAGN	MONTERAD PÅ STÖD	UTAN BROMSAR		MED BROMSAR		UTAN BROMSAR		MED BROMSAR	
Boggerstång				Jus	Fixerad			Fixerad	Jus	Fixerad	Jus
Längd mm	2159	1290	1280	–	2800/3038	2603	–	2815	3053/3291	2994	3326/3494
Bredd mm	1003	850	850	–	1342	1342	–	1341	1341	1341	1417
Höjd mm	988	958	787	–	1280	1280	–	1342	1342	1342	1342

	XAS 67-87 Kd				XA(T)S 67 Dd / XAS 67 Ddg				XAS 77-97 Dd / XAS 97 Ddg			
	UTAN BROMSAR		MED BROMSAR		UTAN BROMSAR		MED BROMSAR		UTAN BROMSAR		MED BROMSAR	
Boggerstång	Fixerad	Jus	Fixerad	Jus	Fixerad	Jus	Fixerad	Jus	Fixerad	Jus	Fixerad	Jus
Längd* mm	–	3157/3513	3078	–	2915	–	2933	3324/3493	2915	–	2993	3324/3493
Bredd mm	–	1336	1336	–	1417	–	1417	1417	1417	–	1417	1417
Höjd mm	–	1340	1340	–	1360	–	1360	1360	1360	–	1360	1360

## VIKT\*\*

	UTAN BROMSAR				MED BROMSAR		BOX	MONTERAD PÅ STÖD
	FAST BOGGERSTÅNG	JUSTERBAR BOGGERSTÅNG	FAST BOGGERSTÅNG	JUSTERBAR BOGGERSTÅNG				
XAS 27 Hp	270	–	–	–	–	–	230	
XAS 37-47 Kd	550	585	570	605	475	475		
XAS 67-87 Kd	705	725	720	740	630	–		
XA(H)S 37-57 Dd	720	725	755	770	635	685		
XATS 67 Dd	880	–	915	930	790	840		
XAS 77 Dd	890	–	925	940	800	850		
XAS 47 Dd	720	725	755	770	635	685		
XAS 47 Ddg	720	725	755	770	635	685		
XAS 67 Dd	880	–	915	930	790	840		
XAS 67 Ddg	880	–	915	930	790	840		
XAS 97 Dd	890	–	925	940	800	850		
XAS 97 Ddg	890	–	925	940	800	850		

\* Mått utan dragkrok

\*\* Körklar vikt

Vi talar om kompressorerna i den här serien som **körklara**. Vi utvecklade dem i samarbete med våra största kunder och de är både redo att flyttas och körklara när du är det. Därför passar de perfekt för tryckluftsverktyg och andra användningar som kräver hög fri lufttillförsel, t.ex. vid sandblästring. Alla kompressorer i serien har en HardHat®-överdel\*. Den är mycket tålig och står emot både bucklor, repor och rost bättre än någon annan.

## DET HÄR FÅR DU ALLTID SOM STANDARD:

- Robust konstruktion
- Enkel hantering
- Kompakt storlek
- Låg vikt
- Låg ljudnivå
- Maximal bränsleeffektivitet

\* Alla modeller finns även med metallkäpa (gäller ej XAS 37-87 Kd-modellerna)

## DET HÄR KAN DU ALLTID FÅ SOM TILLVAL:

- Spillfri ram
- Boggerstångsalternativ
- Kallstart
- Efterkylare
- Signalfunktioner för vägtransport
- Tillbehör (slangvinda, verktygslåda, smörjare m.m.)



# PRODUKTSERIEN PORTABLE ENERGY

## KOMPRESSORER

**KÖRKLAR**  
1-5 m<sup>3</sup>/min  
7-12 bar



**MÅNGSIDIGHET**  
7-22 m<sup>3</sup>/min  
7-20 bar



**PRODUKTIVITETS-  
PARTNER**  
19,7-63,2 m<sup>3</sup>/min  
10-35 bar



## GENERATORER Predictable Power

**LÄTT ATT FLYTTA**  
2,9 -13,9 00



**MOBIL**  
9 -1250 00



**MARKNADERNA FÖR**  
10-830 kVA



## AVVATTNINGSPUMPAR Portabla Kraftfulla

**DRÄNKBAR EL**  
275-20 200 l/min



**DIESELDRIVEN**  
833-9833 l/min



## BELYSNINGSMASTER Säker arbetsplats

**LED**



**METALLHALID**



**SOLCELLS-LED**



## VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET

Vi tar ansvar gentemot våra kunder, miljön och människorna omkring oss. Vi utvecklar prestanda som ger varaktiga resultat. Det är det vi kallar hållbar produktivitet.



Ladda ner den nya appen från Atlas Copco Construction och upptäck produkterna och tjänsterna inom bygg- och anläggningsteknik.

2958 0680 50 – Tryckt i Belgien – Kan ändras utan föregående meddelande.  
Copyright 2015, Atlas Copco Airpower n.v., Wilrijk, Belgien.  
[www.atlascopco.se](http://www.atlascopco.se)

**Atlas Copco**